

28. Februar 2006

## **WGLF Spezial**

### **Hochlast-, Haftschmierfett für Gelenklager**

**WGLF Spezial** ist eine Kombination aus viskosen Mineralölen und einer Lithium/Kalzium-Komplexseife, deren Struktur synergetisch mit den Hochdruckzusätzen verbunden ist.

**WGLF Spezial** ist ein feststofffreies Spezialschmierfett für Anwendungen, bei denen hoher Druck und ein hoher Gleitanteil den Einsatz von konventionellen Schmierstoffen ausschließen.

**WGLF Spezial** wird besonders empfohlen für Schmierstellen mit hohen Flächenpressungen, Vibrationen und oszillierenden Bewegungen sowie Lagerungen mit Kipp-, Schwenk- oder Drehbewegungen.

<b><u>Technische Kenndaten</u></b>	<b><u>WGLF Spezial</u></b>
Farbe / Struktur:	dunkelbraun, langzügig
Temperatureinsatzbereich	-30°C bis +140°C
Kosistenzgeber	LI/CA-Spezialseife
Walkpenetration DIN ISO 2137	306mm <sub>10</sub>
Konsistenzklasse DIN 51818	NLGI 0
Tropfpunkt DIN ISO 2176	>250°C
Basisölviskosität DIN 51562 bei +40°C bei +100°C	820 mm <sup>2</sup> /s 41 mm <sup>2</sup> /s
Korrosionsschutz (Emcor) DIN 51802	0 – 0
Vier-Kugel-Apparat Schweißkraft DIN 51350	>7000 N

### **Originalpackungen**

6 x 1 kg Dosen, 20 x 400 g Kartuschen, 25 kg Hobbock, 180 kg Einwegfass

Die Produkte unterliegen strengen Fertigungskontrollen und erfüllen die eigenen Werksspezifikationen. Eine Gewähr für die Bewährung in jedem Einzelfall kann infolge der Vielzahl der jeweils vorliegenden Faktoren jedoch nicht gegeben werden. Deshalb empfehlen wir die Durchführung von Praxisversuchen. Jegliche Haftung bleibt ausdrücklich ausgeschlossen.